

Datenblatt

2HE Intel Dual-CPU RI2224 Server Scalable

[Ver. 3.0]

Highlights auf einem Blick:

- Inkl. 1x Intel Xeon Bronze 3204, erweiterbar auf bis zu 2x CPUs (6 - 24 Cores)
- Inkl. 16 GB RAM, aufrüstbar bis zu 2TB RAM, (16 DIMMs)
- 24x 2,5" (Hot-Swap) bis zu 184.32 TB, SSDs: 184.32 TB
- Optional zusätzliche Datenträger: 2x 2,5" (Rückseite, Hotswap)
- SAS-3 (12Gbit/s) Expanderbackplane
- 10GBASE-T Dual Port on Board LAN (optional wählbar)
- Erweiterbar mit 6 LP Zusatzkarte(n), 4x PCI-E 3.0 x16 2x PCI-E 3.0 x8
- Energieeffizientes Netzteil 80plus Platinum (> 94%) red. NT
- Integriertes IPMI (dedizierte NIC)



Mainboard

Hersteller	Supermicro	Supermicro
Mainboard	Supermicro X11DPi-N(T)	X11DPi-NT
Chipsatz	Intel C621	Intel C622
Sockel	Intel LGA 3647-0	Intel LGA 3647-0
Prozessor	Intel Xeon Scalable 2nd Gen (Cascade Lake)	Intel Xeon Scalable 2nd Gen (Cascade Lake)
Hauptspeicher	16 DIMMs (davon 4x NvDIMM) 2 TB DDR4 2400/2666 RDIMM	16 DIMMs (davon 4x NvDIMM) 2 TB DDR4 2400/2666 RDIMM
LAN Onboard	2x 1 Gbit/s LAN (RJ-45)	2x 10 Gbit/s LAN (RJ-45)

LAN Chipsatz	Marvell 88E1512	Intel X557
LAN Onboard (dedicated IPMI)	1x RJ45 Dedicated IPMI LAN Port	1x RJ45 Dedicated IPMI LAN port
Onboard Grafik	1x VGA Aspeed AST2500 BMC	1x VGA Aspeed AST2500 BMC
Zusatzgrafikkarte (optional)	PNY NVIDIA Quadro T1000 (4GB)	PNY NVIDIA Quadro T1000 (4GB)
Onboard Input/Output	USB (keine PS2-Anschlüsse!) 1x TPM Header 2x COM Ports (1 rear, 1 header)	USB (keine PS2-Anschlüsse!) 1x TPM Header 2x COM Ports (1 rear, 1 header)
USB-Ports	2x USB Rear 1x USB on Board, Typ A	4x USB Rear 1x USB on Board, Typ A

Erweiterungsslots für Zusatzkarten

PCI-Slots (Mainboard)	4x PCI-E 3.0 x16 2x PCI-E 3.0 x8	4x PCI-E 3.0 x16 2x PCI-E 3.0 x8
Verfügbare Slots im Chassis	6x Low Profile/Full Length	6x Low Profile/Full Length

Onboard Ports

SATA-3 (6 Gb/s)	14x SATA-3 (6 Gbit/s) Intel C621 RAID 0, 1, 10, 5, Software-Raid	14x SATA-3 (6 Gbit/s) Intel C622 RAID 0, 1, 10, 5, Software-Raid
Port-Aufteilung	8x Intel PCH 4x Intel SCU 2x SuperDOM Support	8x Intel PCH 4x Intel SCU 2x SuperDOM Support
M.2	1 x M.2 PCI-E 3.0 x4	1 x M.2 PCI-E 3.0 x4
M.2 Formfaktor	2260, 2280, 22110	2260, 2280, 22110
NVMe	2x NVMe onboard	2x NVMe onboard

Datenträger / Speicherkapazität

Datenträger Slots (gesamt)	24x 2,5" (Hot-Swap) 2x 2,5" (Rückseite, Hotswap)	
Backplane	SATA / SAS-3 (12Gb/s) Expander-Backplane	
Max. Kapazität HDD (SAS)	184.32 TB	
Max. Kapazität HDD (SATA)	184.32 TB	
Max. Kapazität SSD (SATA)	184.32 TB	
Max. Kapazität SSD (SAS)	184.32 TB	

Servermanagement

Management-Software	Supermicro SuperDoctor 5
Remotemanagement	Integriertes IPMI (dedizierte NIC)
Features	Managementsoftware IPMI View IPMI with KVM Over LAN Serial Over LAN (SOL) Virtual Media Over LAN (Virtual USB Floppy/CD and Drive Redirection) LAN Alert-SNMP Trap Event Log OS Independent Hardware Health Monitor Remote Power Control Support RMCP & RMCP + Protocols Fan Speed Control Dedizierte 3. Netzwerkkarte
IPMI-Sensoren	CPU-Temperatur (OK / Warnung) System-Temperatur (Grad Celsius) Elektrische Spannungen (Volt) Lüfter Drehzahlen (RPM) Modellabhängig weitere Sensoren (www.thomas-krenn.com/ipmi-sensoren)

Chassis

Höheneinheit	2HE
Abmessungen	89 mm (H), 437 mm (B), 630 mm (T),
Laufwerke (im Lieferumfang)	nicht enthalten, optional erhältlich
Laufwerke (optional)	Externe USB-Laufwerke
Lüfter (Mitte)	3x 80x80x38mm Hotswap (7000rpm, 53.5dBA)
Silent-Lüfterkit Option	nein

Stromversorgung

Netzteil	2HE Supermicro Chassis SC216BE1C-R920LPB
Energieeffizienz	94.27%
PMBus Unterstützung	Ja, Ver.1.1Nein

Rackmontage

Montageschienen	im Lieferumfang enthalten
Schienenlänge	675 - 880 mm
Gesamtlänge Serverfront bis Ende Montageschiene	820 mm
Maximale Ausziehlänge	670 mm
Empfohlener Rangierraum	75 mm (Minimum)

Umgebungsanforderungen

Empfohlene Umgebungstemperatur	20 - 22 °C
Empfohlene Luftfeuchtigkeit	max. 40%
Empfohlener Einsatzort	Um die optimale Kühlung des Systems zu gewährleisten, empfehlen wir, den Server in einem klimatisierten Serverraum in einem dafür vorgesehenen Rack zu betreiben. Der Server eignet sich aufgrund der hohen Geräuschentwicklung nicht für den Einsatz im Büro.