

## Datenblatt

### Serverschrank Vertiv Knürr 9HE / 15HE / 24HE

[Ver. 1.0]

#### Highlights auf einem Blick:

- Höhe 9/15/24HE - Breite 600 - Tiefe 900 mm
- 4 Nivellierfüße
- Erfüllt Schutzart IP20
- Belastbarkeit 2000N (statisch)
- Mit perforierten Türen front- und rückseitig für optimalen Luftstrom
- Allseitiger Zugang Verkleidungsteile abnehmbar
- TÜV-geprüfte Qualität
- Lieferung erfolgt in einem eleganten schwarz, RAL 7021
- Tür-Öffnungswinkel 180°
- Mit speziellen 19"-Serverprofilen zur Aufnahme handelsüblicher Server



#### Abmessungen

Höheneinheit	9HE
Höhe	9HE: 478mm; 15HE: 745mm; 24HE: 1145mm
Breite	600 mm (B)
Tiefe	900 mm (T)
Gewicht	9HE:21kg / 15HE: 29kg / 24HE: 41kg

## Spezifikationen

Spezifikationen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Einbau von Einschubschienen und 19'-Zwischenböden möglich</li> <li>• mit festem 19'-Einbau frontseitig und rückseitig</li> <li>• allseitiger Zugang, Verkleidungstiefe abnehmbar</li> <li>• für Einbauten nach IEC 297-3</li> <li>• Optionale Kabeleinführung über Sockel und über Deckel</li> <li>• Kabeleinführung rückseitig komplett demontierbar</li> <li>• Ableitung der Verlustwärme über angehobenes Lüfterdach</li> <li>• Tür-Öffnungswinkel 180° zum Einbau von 19'-Komponenten frontseitig und rückseitig</li> <li>• Geräten mit maximaler Baubreite von 450mm</li> <li>• Installationszubehör</li> </ul>
-----------------	---

Rangierraum	frontseitig 75 mm
Belastbarkeit	2000 N (0,2 T) statisch
Schutzart	IP20
Prüfungen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Erdung nach VDE 0701-1</li> <li>• Rüttelfest nach MIL-STD 810 E</li> <li>• IP Test nach DIN EN 60529</li> </ul>

## Material / Oberfläche

Grundgestell	Strangpressprofil Aluminium, blank
Eckverbinder	Aluminium-Druckguss, blank
Verkleidungsteile	Stahlblech verzinkt, pulverbeschichtete Struktur
Türen	Stahlblech, pulverbeschichtete Struktur
Multifunktionsstreben	Stahlblech, verzinkt
Farbe	Sichtflächen der Verkleidungsteile RAL 7021 Schwarzgrau

## Lieferumfang / Lieferzustand

Lieferumfang	<ul style="list-style-type: none"> <li>1x Grundgestell</li> <li>2x Seitenteile, geschlossen, beidseitig scharniert</li> <li>1x Deckel, geschlossen</li> <li>1x Fronttür mit Perforation, abschließbar</li> <li>1x Rücktür mit Perforation, abschließbar</li> <li>4x 19' Server Stahlblech Lochrasterprofile</li> <li>1x Erdungsset</li> <li>4x Nivellierfüße</li> </ul>
Lieferzustand	montiert

## Optionales Zubehör

---

Anbauteile	<ul style="list-style-type: none"><li>• Knürr Deckel/Boden mit Kabeleinführung</li><li>• Knürr Sockel</li><li>• Knürr Sockelblende mit Kabeleinführung</li><li>• Lenkrollensatz</li></ul>
Kabelmanagement	<ul style="list-style-type: none"><li>• Knürr Bürsteneinsatz für Serverschrank</li><li>• Knürr Klettbander</li><li>• Knürr Rangierbügel</li><li>• Knürr Rangiersprosse</li></ul>
Zubehör	<ul style="list-style-type: none"><li>• Knürr ausziehbarer Gerätefachboden (Vollauszug inkl. Montagematerial)</li><li>• Knürr Miracel HE-Maßband</li></ul>
Netzwerkzubehör	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kabeldurchführungspanel (5 x Bügel)</li><li>• RMS Web Thermometer</li></ul>
Stromleisten	<ul style="list-style-type: none"><li>• 6fach Steckleiste m. Überspannungsschutz/Filter</li><li>• Steckdosenleiste 8fach IP 19</li></ul>

---